



# GRUPPO ELETTROGENO DA 60 KVA = 48 KW TIPO DP73C3ST15 MATR.6036



<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	Potenza a condizioni ambientali normali (temperatura 25°C - umidità 30% - altitudine 100 mt s.l.m.) Fattore di potenza 0,8 in ritardo, carico applicato equilibrato, non distorcente, in conformità con ISO 8528.1		
	<b>L.T.P.</b> Potenza Max (500 h/anno)	<b>P.R.P.</b> Potenza Continua carico variabile	<b>C.O.P.</b> Potenza Continua carico costante

Potenza Nominale	Kva	66	60	50
Potenza Attiva (cos φ 0,8)	Kw	52,8	48	40
Tensione / Frequenza	V / Hz	230 / 400		50
Motore Diesel	Tipo	PERKINS / 1103A – 33TG2		
Carburante	Tipo	Diesel		
Giri Motore	Rpm	1500		
Alternatore	Tipo	LINZ PRO 18 LG4		
Ore di Funzionamento	H	00		
Capacità Serbatoio	Lt.	100		
Allestimento	Tipo	Stazionario		
Esecuzione	Tipo	Insonorizzato		
Rumorosità LPS	Db(a)	70 ± 3%		
Rumorosità LWA	Db(a)	95 ± 3%		
Quadro elettrico	Tipo	IS80 / LGO		
Interruttore di potenza	Tipo	4P / 100A		
Tipo di funzionamento	Tipo	Avviamento manuale / Automatico		
Anno di costruzione	-	2018		
Dimensioni massime	Mm	2000 x 800 x 1400h		
Peso	Kg	970 (con serbatoio vuoto)		

**CON STABILIZZATORE DI TENSIONE**