

K 540 S

Martello demo perforatore classe 5 kg

- Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria - 7.5 J & 6.3 kg
 - Cavo 4 m
 - 1100W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
 - Avviamento morbido e frizione di sicurezza
 - Vibrazioni ridotte: 16,8 m/s
 - Robusta scatola ingranaggi di magnesio adatto ad ogni ambiente
 - Funzione Roto-Stop per blocco della rotazione e sistema VARIOLOCK per orientamento dello scalpello in 12 posizioni
 - Frizione di sicurezza protegge l'operatore e la macchina
 - Sofgrip sulle impugnature principale e secondaria
-
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura





RANGE SPEC (1)	K 540 S
Codice prodotto	4933418100
Energia del colpo (EPTA)(J)	7.5
Fornibile in	Valigetta
Foro calcestruzzo max (mm)	40
Foro corone max (mm)	105
Foro punte tunnel max (mm)	65
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	104
Livello di pressione sonora (dB(A))	93
Percussioni al minuto a pieno carico	3000
Peso (Kg)	6.3
Potenza (W)	1100
Velocità a carico (soft mode)	430
Velocità a vuoto (giri/min)	450
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	16.8
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	16.8
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	16.7