



IDROPULTRICI - ACQUA CALDA

PW-H100/4



PRESSIONE

170÷250
bar

PORTATA ACQUA

950÷1300
l/h

POTENZA ASSORBITA

7,7÷8,5
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALAZIONE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC



VERSIONE BASE (4 RUOTE)

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MODULAR
BUILD-UP



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



M421
ANTI-SCALE

SPECS



SERBATOIO GASOLIO CON CAPIENZA DI 22L, ROBUSTO IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO PER ROTOFORMATURA.



CALDAIA IN ACCIAIO INOX PUÒ ESSERE SMONTATA (DALLA PARTE SUPERIORE) PER UNA PULIZIA VELOCE.



PREDISPOSTA CON DUE SUPPORTI LANCIA TRA CUI UNO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO.

DATI TECNICI

PW-H100/4 D2021P4 T

Codice		IDAC40978
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	650-1300
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6
Potenza assorbita	kW	8,5
Poli motore/rpm		4-1400
Controllo remoto		DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100
Consumo carburante	kg/h	7,4
Serbatoio carburante	l	25
Serbatoio detergente	l	22
Erogazione detergente		alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	110x70x90
Peso	kg	172

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020

IMPUGNATURA G6000 +
PROL.330 + M22



CODICE: LCPR40159

PROLUNGA P70 ACCIAIO
INOX 0°



CODICE: UGLN49986

UGELLO LANCIA 1/4 1504
(PER 2515)



CODICE: UGLN49997

UGELLO LANCIA 1/4 25075
(PER 1721)



CODICE: UGLN02303

UGELLO LANCIA 1/4 15065
(PER 2021)



CODICE: TBAP40009

TUBO A.P. R2 10 m 5/16"



DANICAR_{srl}