

	78 SEC
Altezza di lavoro	7,79 m
Altezza piattaforma	5,79 m
Capacità	227 kg
Numero di persone (uso int. / est.)	2/1
Dimensioni cestello (Larghezza x Lunghezza)	2,54 x 0,74 m
1. Larghezza massima	0,81 m
2. Lunghezza massima	1,83 m
3. Altezza	2,10 m
4. Lunghezza massima (cestello esteso)	2,74 m
5. Altezza ripiegata (posizione di trasporto)	1,75 m
6. Raggio di sterzata interno	0 m
7. Raggio di sterzata esterno	1,55 m
8. Altezza libera da terra	6 cm
9. Interasse	1,32 m
Velocità di traslazione	4 km/h
Velocità di lavoro	0,80 km/h
Velocità di sollevamento (salita/discesa)	16/25 s
Pendenza superabile	25%
Pneumatici (antitraccia)	30 x 11 x 20 cm
Ruote motrici	2 (anteriori)
Ruote diretrici	2 (anteriori)
Peso (può variare in funzione delle opzioni e standards del paese)	1503 kg
Batteria	225 Ah / 4 x 6
Carica batteria integrato	19 Ah / 24 V

Dotazioni standard

- Comandi proporzionali
- Traslazione possibile alla massima altezza
- Allarme sonoro e luminoso di inclinazione e sovraccarico
- Carica batteria integrato
- Discesa manuale di soccorso
- Frenatura tipo negativo
- Avvisatore sonoro nel cestello
- Contaore
- Indicatore di batteria scarica
- Golfari di sollevamento
- Sistema diagnosi integrato
- Predisposizione 220 V
- Barra antiribaltamento
- Pneumatici antitraccia
- Porta di accesso alla piattaforma
- Parapetti richiudibili per passaggio porte
- Freni a multidisco sulla ruota posteriore
- Pulsantiera di comando amovibile
- Lampeggiante

Opzioni

- Faro di lavoro
- Predisposizione aria compressa
- Verniciatura speciale
- Avvisatore sonoro su tutti i movimenti
- Rapporto di verifica iniziale prima della messa in servizio
- Dispositivi di protezione individuale

